

Logatrend K-Plan:

Radiateur à panneaux à façade plane

Aperçu de la gamme :

5 hauteurs (300, 400, 500, 600, 900 mm)

7 largeurs (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)

15 longueurs (400-3000 mm)



Avantages:

- Montage rapide et aisé
- Hauteur émissions de chaleur uniforme (comparé à une plaque qui serait simplement suspendue devant le radiateur)
- Nettoyage aisé pour une hygiène parfaite
- Exécution hygiénique (types 10/20/30) approprié pour applications spécifiques, par exemple pour des hôpitaux

Technique:

- Radiateur à panneaux avec face avant plane, lisse et contenant de l'eau de chauffage
- Grille de couverture démontable
- Laque poudrée fixée à une haute température, résistant contre les griffes et les impacts
- Couleur standard : blanc RAL 9016, structuré
- Autres couleurs sur demande
- Système de montage uniforme BMSplus de Buderus pour une fixation au mur
- Emission de chaleur testée et enregistrée conformément DIN EN 442
- Qualité conformément DIN ISO 9001
- Certificat RAL pour radiateurs à panneaux

Logatrend VK- Plan:


Radiateur à panneaux à façade plane et vanne intégrée

Aperçu de la gamme :

5 hauteurs (300, 400, 500, 600, 900)

7 largeurs (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)

15 longueurs (400- 3000 mm)



Avantages:

- Montage rapide et aisé
- Haute émission de chaleur uniforme (comparé à une plaque qui serait simplement suspendue devant le radiateur)
- Élégant : les tuyauteries sont cachées et la fixation est quasiment invisible
- Facilement réglable, économie d'énergie jusqu'à 5% conformément à la norme DIN 4701-10 en combinaison avec la vanne thermostatique logafix RA par rapport à une vanne intégrée conventionnelle
- Compensation hydraulique simple et rapide sans outillage μ
- Nettoyage aisé pour une hygiène parfaite
- Exécution hygiénique (types 10/20/30) appropriée pour applications spécifique, par exemple pour des hôpitaux

Technique:

- Radiateurs à panneaux avec face avant plane, lisse et contenant de l'eau de chauffage
- Vanne intégrée avec légère dérogation P et réglage du coté extérieur
- Purgeur et bouchon plein étanchéifiés
- Raccordement du radiateur aux tuyaux en dessous
- Grille de couverture démontable
- Laque poudrée fixée à une haute température, résistant contre les griffes et les impacts,
- Couleurs standard : blanc RAL9016, structuré
- Autres couleur sur demande
- Système de montage uniforme BMSplus de Buderus pour fixation au mur
- Emission de chaleur testée et enregistrée conformément DIN EN 442
- Qualité conformément DIN ISO 9001

Logatrend K-Profil:

Radiateur à panneaux avec face avant profilée

Aperçu de la gamme :

5 hauteurs (300, 400, 500, 600, 900)

7 largeurs (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)

15 longueurs (400-3000 mm)



Avantages:

- Montage rapide et aisé
- Nettoyage aisé pour une hygiène parfaite
- Exécution hygiénique (types 10, 20, 30) appropriée pour applications spécifiques, par exemple pour des hôpitaux
- Exécution zinguée pour application dans les locaux où il peut y avoir beaucoup d'éclats

d'eau, par exemple dans des cuisines ou salles de bains

Technique:

- Radiateur à panneaux avec face profilé contenant de l'eau de chauffage
- Grille de couverture démontable
- Laque poudrée fixée à une haute température, résistant contre les griffes et les impacts
- Couleur standard : blanc RAL 9016, structuré
- Autres couleur sur demande
- Radiateurs à plusieurs couches peuvent être tournés
- Système de montage uniforme BMSplus de Buderus pour fixation au mur
- Emission de chaleur testée et enregistrée conformément DIN EN 442
- Qualité conformément DIN ISO 9001
- Certificat RAL pour radiateurs à panneaux

Logatrend VK-Profil:

Radiateur à panneaux avec face avant profilée et vanne intégrée

Aperçu de la gamme :

5 hauteurs (300, 400, 500, 600, 900)

7 largeurs (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)

15 longueurs (400-3000 mm)



Avantages:

- Montage rapide et aisé
- Élégant : les tuyauteries sont cachées et la fixation est quasiment invisible

- Facilement réglable, économie d'énergie jusqu'à 5% conformément à la norme DIN 4701- 10 en combinaison avec la vanne thermostatique logafix RA par rapport à une vanne intégrée conventionnelle
- Compensation hydraulique simple et rapide sans outillage
- Nettoyage aisé pour une hygiène parfaite
- Exécution hygiénique (types 10/20/30) approprié pour applications spécifiques, par exemple pour les hôpitaux
- Exécution zinguée pour application dans des locaux où il peut y avoir beaucoup d'éclats d'eau, par exemple dans des cuisines ou salles de bains

Technique:

- Radiateur à panneaux avec face avant profilé avec vanne intégrée
- Vanne intégrée avec une légère dérogation P et réglage du côté extérieur
- Purgeur et bouchon plein étanchéifiés
- Raccordement du radiateur aux tuyaux en dessous
- Grille de couverture démontable
- Laque poudrée fixée à haute température, résistant contre les griffes et les impacts
- Couleur standard : blanc RAL 9016, structuré
- Autres couleur ou surface zinguée sur demande
- Radiateurs à plusieurs couches peuvent être tournés
- Système de montage uniforme BMSplus de Buderus pour fixation au mur
- Emission de chaleur testée et enregistrée conformément DIN EN 442
- Qualité conformément DIN ISO 9001
- Certificat RAL pour radiateurs à panneaux

Logatrend Tosakana:

Radiateur décoratif élégant et contemporain
Classique et moderne en symbiose, design contemporain et une composition parfaite créent un radiateur d'une élégance classique



Avantages:

- Haute émission de chaleur
- Très peu encombrant grâce à la forme droite
- 5 ans de garantie
- Radiateur classique élégant
- Un multi-talent universellement applicable avec une apparition filigrane
- Proportions parfaites

Technique:

- Est extrêmement approprié pour le montage en tant que paroi avec une double ligne de tuyau avec une haute émission de chaleur
- Options : appoint électrique, raccordement au milieu, exécution avec vanne, montage en tant que paroi avec une double ligne de tuyau

